

## 明日香村災害備蓄用真空パックトイレットペーパー購入仕様書

### 1. 品名・数量

10年保存備蓄用トイレットペーパー 1R個包装×12個入×42ケース 計504R

<※入札に係る最低数量は500Rとする。>

(参考品 (株)シロキ LT-201 10年保証備蓄用トイレットペーパー 200m巻個包装)

### 2. 仕様

- (1) 素材 : 環境負荷低減のため再生紙を100%使用すること
- (2) 寸法 : 巾114mm×200m巻
- (3) 芯 : 芯あり(荷崩れ・真空時の衝撃や圧力に耐える為)
- (4) 引張強さ : 縦270N/m以上 横37N/m以上 (JIS P8113)
- (5) 破断伸び : 縦9%以上 横4%以上 (JIS P8113)
- (6) 破裂強さ : 190kPa以上 (JIS P8112)
- (7) 耐久性 : 10年間品質保持ができること (強制劣化試験後ASTM D5634-96の規格値をクリアしていること)
- (8) その他 : 新品／日本製

### 3. 包装仕様

- (1) 真空包装 : トイレットペーパーを湿気、カビ、害虫等から長期保護するため、1ロールごとに真空パック包装すること。
- (2) 袋 : アルミ蒸着タイプ真空袋を使用し、中身がトイレットペーパーと分かるようにする。

### 4. 梱包

- (1) 1ロールを真空パックしたトイレットペーパーを段ボール毎に12パック(12ロール)入れ、合わせ目は布粘着テープで封をすること。
- (2) 段ボールの大きさは幅360mm×奥245mm×高250mm以下とすること
- (3) 段ボールの強度は、8段以上積み上げても長期間耐えられるよう、圧縮強さ278kgf以上とすること。(JIS Z0212)
- (4) ケース表目面の2面以上に、<納入年月日／品名・規格／内容数量>について標記すること。

### 5. 品質証明

納入前に以下のとおり、製品の品質を証明する書類を添付すること。

- (1) 公的機関によるトイレットペーパーの成績報告書(写)【2.(5)～(7)の3項目】
- (2) 公的機関による強制劣化試験の成績報告書(写)【ASTM D5634-96の規格値をクリアしたもの】
- (3) 公的機関による段ボールの成績報告書(写)【4.(3)の項目】
- (4) 品質保証書(10年間)

明日香村災害備蓄用投光器 仕様書

1 品 名 投光器

2 数量等 3台（新品／日本製）

3 機器仕様 以下に示す仕様の通り（想定品）

項目	規 格 等
メーカー	株式会社 八木熊
型 番	KYフラワーライト ACタイプ FLAS-KY-C2021HR
概 要	1) LEDユニットが開閉可能で、360度方向に照射可能であること。 2) 防水・防塵設計で屋外でも十分使用可能であること。 3) ライトバッグと三脚バッグ付きであること。 4) 光量の調整（25%・50%・75%・100%）が出来ること。
全光束	約4,700lm(25%) 約9,000lm(50%) 約12,000lm(75%) 約18,000lm(100%)
定格消費電力	200W
防水防塵レベル	IP65以上
電源コード全長	灯具側3.3m／電源ユニット側5.0m
全体重量	15kg以内
4 納入期限	令和8年3月25日まで
5 納入場所	明日香村防災倉庫（明日香村大字岡地内）ほか
6 その他①	3に示す想定品と同等以上の製品で入札参加しようとするときは、公告日から5日以内に同等以上である根拠資料を発注者に提出の上入札参加の承認を受けねばならない。
7 その他③	仕様書に定めのない事項については別途協議するものとする。

## 明日香村災害備蓄用ポリ袋 仕様書

### 1. 品名・数量

①90L ポリ袋 5,200枚

(参考品；ハウスホールドジャパン(株) 90L ポリ袋 RE ポリ袋 GN94)

②45L ポリ袋 4,900枚

(参考品；ハウスホールドジャパン(株) 45L ポリ袋 RE ポリ袋 GN44)

### 2. 仕様

① ポリ袋 90L

- (1) 素材：低密度ポリエチレンフィルムで再生原料（ストレッチフィルム）を40%配合したので「エコマーク適合品」であること。
- (2) 寸法：横900×縦1000×厚み0.035（mm）であること。
- (3) 色：半透明であること。
- (4) 入数：1袋10枚入で1ケース40袋入りであること。
- (5) 参考品と同等以上かつCO<sub>2</sub>削減に効果のある素材であること。
- (6) 焼却する場合において、有毒ガスが発生しない製品であること。
- (7) 耐冷温度は-30°Cであること。

② ポリ袋 45L

- (1) 素材：低密度ポリエチレンフィルムで再生原料（ストレッチフィルム）を40%配合したので「エコマーク適合品」であること。
- (2) 寸法：横650×縦800×厚み0.025（mm）であること。
- (3) 色：半透明であること。
- (4) 入数：1袋10枚入で1ケース70袋入りであること。
- (5) 参考品と同等以上かつCO<sub>2</sub>削減に効果のある素材であること。
- (6) 焼却する場合において、有毒ガスが発生しない製品であること。
- (7) 耐冷温度は-30°Cであること。

### 3. 品質証明

契約時：メーカーから明日香村長宛の供給確約書を提出すること。

納品時：メーカーから明日香村長宛の出荷証明書を提出すること。

### 4. 納品

ケース表面の2面以上に<納入年月日／品名・規格／内容数量>を記載すること。