

仕 様 書

1 件 名 令和8年度 第348号 災害用備蓄品購入事業

2 購入品目 災害救助用毛布 600枚 (新品)
及び数量 【参考品】(株)グラップラー製：シートイン難燃フリース毛布 (Free II)

3 毛布仕様

- (1) 素材 ポリエステルフィラメント100%
- (2) 寸法 (横) × (縦) 約140cm × 200cm 以上
- (3) 重量 1.0kg以上
- (4) 色相 ブラウン系無地
- (5) 縫製 四方ポリエステルトリコットヘム
- (6) 難燃性 公益財団法人 日本防災協会の防災製品性能試験基準に適合したもの
公益財団法人 日本防災協会交付の防災製品ラベルを付ける。

4 吸水・防水シート仕様

- (1) 素材 レーヨン不織布
- (2) 寸法 900mm × 1000mm以上
- (3) 加工 吸水防水性の不織布のディスポーザブルシートであること。
- (4) 色相 白色

5 真空包装 (真空パック) ・梱包

- (1) 毛布は1枚毎に1/24折りにし、吸水・防水シート1枚と下記の表の品質を満たすアルミ蒸着フィルムの袋に入れ、ISO14001 と ISO9001 の認証取得工場にて真空包装し、10年以上毛布を保護出来るものとする。

項 目	基 準	測 定 法
引張試験	縦横ともに750kgf / c m ² 以上	J I S K 6 7 3 2
伸度	縦横ともに80%以上	J I S K 6 7 3 2
引裂試験	縦横ともに140kgf / c m以上	J I S K 6 7 3 2
ヒートシール強さ試験	7.5kgf / 15mm以上	J I S Z 1 7 0 7
気体透過度試験	1 c m ³ / m ² · 24h · atm 以下	J I S K 7 1 2 6 - 1
透湿度試験	0.2g / m ² · 24h 以下	J I S K 7 1 2 9

- (2) アルミ蒸着フィルムには「災害対策用フリース毛布」「ここからあけてください」と赤色で印刷があり (シール不可)、切り口が2ヵ所あること。
- (3) 外寸40cm × 40cm × 高さ30cm (±2cm) 以内のリサイクル可能な両面耐水性 (撥水性は不可) の耐水K6 × S × 耐水K6のWカートンダンボールケース1箱に真空包装した毛布10枚を入れ、ケースには「災害救助用毛布」、「数量10枚入」、と表示する。

6 証明書の提出（契約時まで）

- (1) 公益財団法人 日本防災協会防災製品認定委員会の防災製品認定書
- (2) 環境省発行の毛布製造メーカーが取得した産業廃棄物(防災用毛布または毛布類など)の広域認定証
- (3) 一般財団法人 化学物質評価研究機構のフィルムの試験報告書
- (4) 真空パック及びクリーニングと乾燥工程の ISO14001 及び ISO9001 の登録証
- (5) 段ボールメーカー発行の両面耐水性ダンボールの品質証明書及び出荷証明書(写し不可)
- (6) 真空包装メーカーの10年保証の証明書(写し不可)